

DEFRO
home

WKŁADY KOMINKOWE
PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

**CIEPŁO
DOMOWEGO
OGNISKA**



Tradycje naszej rodzinnej firmy sięgają 1973 roku. Z dumą możemy przyznać, że przez blisko pół wieku działalności wypracowaliśmy pewną pozycję polskiego lidera i jednego z największych producentów urządzeń grzewczych w Europie. Marka DEFRO to niezawodność i doświadczenie w produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz pracy z elementami stalowymi. To także siła tradycji, rodzinnych wartości i ponad 800-osobowej załogi, która stanowi serce firmy. Rocznie fabrykę opuszcza blisko 45 tysięcy urządzeń. Do Klientów trafiają nowoczesne i solidne urządzenia. W ostatnich latach zakład wyspecjalizował się również w produkcji stalowych zbiorników ciśnieniowych oraz rekuperatorów do wentylacji mechanicznej.



KOMINKI DEFRO HOME



W zależności czy chcemy ogrzewać tylko dom czy dodatkowo podgrzewać również wodę użytkową musimy wybrać urządzenie o odpowiedniej mocy i sprawności, w tym celu należy udać się do salonu kominkowego, gdzie specjaliści doradzą nam urządzenie dostosowane do naszych potrzeb. Kominek z dystrybucją gorącego powietrza to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na ogrzewanie całego domu. Zasada jego działania jest prosta, w tym przypadku ogrzane powietrze jest rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń poprzez odpowiednią instalację kanałową umieszczoną pod sufitem. System ten tworzą izolowane termicznie rury o dużej średnicy, na wylotach których montuje się specjalne kratki nawiewne. W mniejszych domach, składających się z trzech lub czterech pomieszczeń, do wykorzystania tego typu ogrzewania, wystarczająca jest dystrybucja grawitacyjna, która wynika z samoczynnej cyrkulacji powietrza. W większych budynkach bardziej wydajne okazują się systemy nadmuchowe z wbudowanym wentylatorem. Drugim sposobem ogrzewania domu drewnem są kominki z płaszczem wodnym, czyli wodnym wymiennikiem ciepła, który otacza komorę spalania. I w tym przypadku zasada działania nie jest skomplikowana - woda ogrzewana w płaszczu jest dystrybuowana do instalacji, którą mogą być grzejniki ścienne albo ogrzewanie podłogowe. Tak połączony z instalacją c.o. kominek z płaszczem wodnym pełni funkcję podobną do urządzenia opalanego paliwem stałym. Taki rodzaj ogrzewania wymaga jednak spełnienia określonych wymogów, zarówno technicznych, jak i tych związanych z bezpieczeństwem. Aby eksploatacja tego rodzaju systemu działała bez zarzutów należy skorzystać z usług certyfikowanego instalatora. Dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu i podłączeniu kominka otrzymamy instalację, która zapewni ciepło w całym domu i dostarczy ciepłą wodę użytkową. Jeśli natomiast chcesz zainstalować w swoim wnętrzu gustowny piecyk, który miejscowo ogrzeje Twoje pomieszczenie, wybierz jedno z urządzeń wolnostojących.



Warto wspomnieć, że to co przemawia za ogrzewaniem przy użyciu kominka to fakt, że spalanie drewna nie generuje wysokich kosztów i tym samym jest bardziej oszczędne. Musimy jednak pamiętać, że drewno służące do palenia w kominku powinno mieć odpowiednią wilgotność. Dlatego tak ważny jest proces sezonowania, który powinien przebiegać odpowiednio długo i w przeznaczonych do tego warunkach. Drzewo właściwie wysuszone dobrze się pali, oddaje dużo ciepła i nie kopci. Tym samym nie wpływa negatywnie na pracę całego systemu ogrzewania. Jeśli chodzi o kaloryczność drzewa, trzeba pamiętać, że najlepiej palą się drzewa liściaste takie jak dąb czy buk. Nieźle pali się też lipa i brzoza, natomiast iglaste ze względu na zawartość żywicy wytwarzają dużo dymu i sadzy. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, specjaliści DEFRO chętnie doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

PAMIĘTAJMY O EKOLOGII

Od początku 2022 roku niezmiernie ważnym jest fakt wprowadzenia przez Unię Europejską dyrektyw Ekoprojekt (znane również jako Ekodesign). Regulacje powstały w odpowiedzi na rosnące zanieczyszczenie powietrza i dotyczą sprawności i emisyjności instalowanych źródeł ciepła. Chodzi o to, że od początku tego roku, montowane mogą być jedynie te, które posiadają certyfikat Ekodesign. Kominki zostały objęte tymi przepisami m.in. dlatego, że w wielu przypadkach są one wykorzystywane jako samodzielne źródło ciepła do ogrzewania wewnątrz w okresach przejściowych. Z tego względu bardzo istotne jest, aby przy zakupie wymarzonego urządzenia, mieć na uwadze wspomniany certyfikat.

Drugą rzecz, o której trzeba pamiętać, to sezonowa efektywność energetyczna. Pojęcie to określa sprawność kominka, co wiąże się z jego efektywnością energetyczną. Jest to niezwykle ważne, dlatego, że urządzenia z certyfikatem Ekodesign muszą spełniać wymagane normy zarówno w trakcie pracy z mocą nominalną, jak też z mocą obniżoną. Dodatkowo należy zwracać uwagę na różnicę między ogólną, a sezonową sprawnością – ważne, aby była jak najmniejsza.

Ekoprojekt nakłada na producentów dodatkowe zadania. Głównie chodzi o umieszczenie stosownych informacji dotyczących urządzenia zarówno w instrukcji obsługi, jak też dokumentacji technicznej. Klientowi pozostawiono powinność dokładnego sprawdzenia przed zakupem, czy w charakterystyce są zawarte informacje dotyczące certyfikatu Ekodesign. Wszystkie urządzenia marki DEFRO spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania i zapewniają najwyższą wydajność.



Wkłady z szybą prostą

A



Defro Home Intra XSM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	482x1215x521

A



Defro Home Intra SM

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	649x1407x521

A+



Defro Home Intra ME

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	816x1407x521

A



Defro Home Intra LA

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	268 kg
wymiary [mm]:	984x1407x521

Wkłady z szybą boczną

A+



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	134 kg
wymiary [mm]:	462x1237x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP MINI

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	177 kg
wymiary [mm]:	697x1407x412

A



Defro Home Intra SM BL/BP

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	202 kg
wymiary [mm]:	767x1407x482

A+



Defro Home Intra ME BL/BP

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	238 kg
wymiary [mm]:	866x1407x482

A+



Defro Home Intra V

moc nominalna:	12,1 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	81 %
waga:	136 kg
wymiary [mm]:	475x1459x475

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Intra XSM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	693x1443x552



Defro Home Intra SM G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	245 kg
wymiary [mm]:	860x1443x552



Defro Home Intra ME G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	281 kg
wymiary [mm]:	1027x1443x552



Defro Home Intra LA G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	318 kg
wymiary [mm]:	1195x1410x552



Defro Home Intra XLA G

moc nominalna:	22 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80 %
waga:	420 kg
wymiary [mm]:	1531x1454x552

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	625x1385x537



Defro Home Intra SM BL/BP MINI G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	482x1215x521



Defro Home Intra SM BL/BP G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	264 kg
wymiary [mm]:	862x1437x607



Defro Home Intra ME BL/BP G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	306 kg
wymiary [mm]:	1030x1437x607



Defro Home Intra LA BL/BP G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	336 kg
wymiary [mm]:	1197x1437x607

Wkłady z szybą na przestrzał



Defro Home Intra SM T

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	206 kg
wymiary [mm]:	679x1416x531



Defro Home Intra ME T

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	846x1416x464



Defro Home Intra LA T


moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1%
waga:	277 kg
wymiary [mm]:	1017x1407x598

Wkłady z szybą na przestrzał - gilotyna



Defro Home Intra SM T G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	250 kg
wymiary [mm]:	860x1435x629



Defro Home Intra ME T G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	290 kg
wymiary [mm]:	1027x1434x626



Defro Home Intra LA T G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	80,1%
waga:	330 kg
wymiary [mm]:	1195x1435x629

Wkłady trzyszybowe



Defro Home Intra XSM C

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	140 kg
wymiary [mm]:	482x1272x413



Defro Home Intra SM C

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,8 %
waga:	182 kg
wymiary [mm]:	649x1272x413

Wkłady trzyszybowe - gilotyna



A+

Defro Home Intra XSM C G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	648x1515x597



A

Defro Home Intra SM C G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4-12 kW
sprawność:	80,8 %
waga:	280 kg
wymiary [mm]:	815x1515x597



A+

Defro Home Intra ME C G

moc nominalna:	13 kW
zakres mocy:	5,2-15,6 kW
sprawność:	80,6 %
waga:	320 kg
wymiary [mm]:	983x1515x597



A+

Defro Home Intra SM U G

moc nominalna:	16 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	83,3 %
waga:	360 kg
wymiary [mm]:	1027x1508x561

Wkłady z szybą prostą



A+

Defro Home Intra SM SLIM

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	156 kg
wymiary [mm]:	649x1210x269



A

Defro Home Intra ME SLIM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	181 kg
wymiary [mm]:	816x1208x269

Wkłady z szybą boczną



A+

Defro Home Intra SM BL/BP SLIM

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	148 kg
wymiary [mm]:	629x1210x309



A

Defro Home Intra ME BL/BP SLIM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	178 kg
wymiary [mm]:	796x1210x269

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



A+

Defro Home Intra SM SLIM G

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	209 kg
wymiary [mm]:	885x1364x397



Defro Home Intra ME SLIM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	240 kg
wymiary [mm]:	1062x1433x397

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM G

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,7 %
waga:	214 kg
wymiary [mm]:	792x1363x452



Defro Home Intra ME BL/BP SLIM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	250 kg
wymiary [mm]:	959x1363x452



Defro Home Impuls SM

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	170 kg
wymiary [mm]:	689x1068x316

Wkłady z szybą prostą



Defro Home Impuls ME

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	188 kg
wymiary [mm]:	789x1068x316



Defro Home Impuls LA

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	78,4 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	889x1068x401



Defro Home Impuls SM BL/BP

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	143 kg
wymiary [mm]:	628x1068x316

Wkłady z szybą boczną



Defro Home Impuls ME BL/BP

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	175 kg
wymiary [mm]:	728x1068x316



Defro Home Impuls LA BL/BP

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8-14,4 kW
sprawność:	78,4 %
waga:	195 kg
wymiary [mm]:	828x1068x316

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Impuls SM G

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	196 kg
wymiary [mm]:	789x1326x438



Defro Home Impuls ME G

moc nominalna:	10 kW
zakres mocy:	4 - 12 kW
sprawność:	83,8 %
waga:	212 kg
wymiary [mm]:	879x1326x438

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Impuls SM BL/BP G

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,2 - 9,6 kW
sprawność:	79,7 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	789x1326x438

Wkłady z szybą prostą



Defro Home Portal ME

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8 - 14,4 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	235 kg
wymiary [mm]:	768x1247x430

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Portal ME G

moc nominalna:	12 kW
zakres mocy:	4,8 - 14,4 kW
sprawność:	80,5 %
waga:	300 kg
wymiary [mm]:	894x1354x528

Wkłady z szybą prostą

A+



Defro Home Riva SM SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	308 kg
wymiary [mm]:	745x1413x420

A+



Defro Home Riva ME SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	351 kg
wymiary [mm]:	910x1413x420

A



Defro Home Riva LA SHORT

moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	413 kg
wymiary [mm]:	1080x1413x420

Wkłady z szybą boczną

A+



Defro Home Riva SM BL/BP SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	318 kg
wymiary [mm]:	907x1418x482

A+



Defro Home Riva ME BL/BP SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	354 kg
wymiary [mm]:	1000x1418x482

Wkłady z szybą prostą - gilotyna

A+



Defro Home Riva SM G SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	347 kg
wymiary [mm]:	966x1413x575

A+



Defro Home Riva ME G SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	410 kg
wymiary [mm]:	1133x1413x575

A



Defro Home Riva LA G SHORT

moc nominalna:	22 kW
moc z wody:	12 kW
zakres mocy:	8,8-26,4 kW
sprawność:	80,1 %
waga:	480 kg
wymiary [mm]:	1301x1413x575

Wkłady z szybą boczną - gilotyna



Defro Home Riva SM BL/BP G SHORT

moc nominalna:	16 kW
moc z wody:	8 kW
zakres mocy:	6,4-19,2 kW
sprawność:	88 %
waga:	335 kg
wymiary [mm]:	862x1415x607



Defro Home Riva ME BL/BP G SHORT

moc nominalna:	19 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	7,6-22,8 kW
sprawność:	81,1 %
waga:	412 kg
wymiary [mm]:	910x1415x607

Wkłady z szybą prostą



Defro Home Navi SM

moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	5,6-16,8 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	287 kg
wymiary [mm]:	793x1310x484



Defro Home Navi ME

moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	6,8-20,4 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	336 kg
wymiary [mm]:	958x1310x484

Wkłady z szybą prostą - gilotyna



Defro Home Navi SM G

moc nominalna:	14 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	5,6-16,8 kW
sprawność:	83,4 %
waga:	338 kg
wymiary [mm]:	793x1424x607



Defro Home Navi ME G

moc nominalna:	17 kW
moc z wody:	10 kW
zakres mocy:	6,8 -20,4 kW
sprawność:	83,9 %
waga:	387 kg
wymiary [mm]:	958x1424x607

A



Defro Home Orbis

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	176 kg
wymiary [mm]:	576x1193x505



A



Defro Home Orbis Log

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	172 kg
wymiary [mm]:	576x1193x505



A



Defro Home Orbis Top

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	172 kg
wymiary [mm]:	576x1179x505



A



Defro Home Solum

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	157 kg
wymiary [mm]:	600x1162x400



A



Defro Home Solum Log

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	161 kg
wymiary [mm]:	600x1189x400



A



Defro Home Solum Top

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	600x1177x400



A



Defro Home Ceres

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	147 kg
wymiary [mm]:	547x1052x443



A



Defro Home Ceres Top

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	160 kg
wymiary [mm]:	547x1026x443



A



Defro Home Ceres Eli

moc nominalna:	6,6 kW
zakres mocy:	2,6-7,9 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	145 kg
wymiary [mm]:	655x1052x485





A

Defro Home Oval

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	175 kg
wymiary [mm]:	633x1153x507



A

Defro Home Orti

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	170 kg
wymiary [mm]:	560x1120x421



A

Defro Home Ignis

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	152 kg
wymiary [mm]:	600x1139x398



A

Defro Home Pico

moc nominalna:	6 kW
zakres mocy:	2,4-7,2 kW
sprawność:	82,5 %
waga:	130 kg
wymiary [mm]:	550x1000x325



A

Defro Home Quadroom

moc nominalna:	9,6 kW
zakres mocy:	3,85-11,5 kW
sprawność:	80,2 %
waga:	154 kg
wymiary [mm]:	472x1400x472



A+

Defro Home Quadroom Long

moc nominalna:	9,3 kW
sprawność:	80,4 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	450x1400x450



A+

Defro Home Viva

moc nominalna:	6,7 kW
zakres mocy:	2,7-8 kW
sprawność:	81,2 %
waga:	133 kg
wymiary [mm]:	544x1011x325



A+

Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	80,9 %
waga:	230 kg
wymiary [mm]:	586x1567x511



A

Defro Home Dea

moc nominalna:	9 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	162 kg
wymiary [mm]:	601x1198x531



Piecunki wolnostojące na drewno

wymiary [mm]: szer. x wys. x gł.



Defro Home Dea Log

moc nominalna:	9 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	158 kg
wymiary [mm]:	601x1198x531



Defro Home Dea Top

moc nominalna:	9 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	146 kg
wymiary [mm]:	601x1186x531



Defro Home Orbis Extento H

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	576x1497x505



Defro Home Orbis Extento F

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	3,6-10,8 kW
sprawność:	75,5 %
waga:	191 kg
wymiary [mm]:	576x1497x505



Piecunki wolnostojące na pellet

wymiary [mm]: szer. x wys. x gł.



Defro Home Mypell

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	5-9 kW
sprawność:	90,9 %
waga:	152 kg
wymiary [mm]:	555x1117x551



Defro Home Mypell DGP G

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	5-9 kW
sprawność:	90,9 %
waga:	152 kg
wymiary [mm]:	555x1118x551



Defro Home Slimpell

moc nominalna:	9 kW
zakres mocy:	5-9 kW
sprawność:	90,9 %
waga:	200 kg
wymiary [mm]:	1020x1197x297





Defro Home Omnipell

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	88,7 %
waga:	150 kg
wymiary [mm]:	580x1000x565



Defro Home Airpell

moc nominalna:	8 kW
zakres mocy:	3,2-9,6 kW
sprawność:	93,3 %
waga:	146 kg
wymiary [mm]:	1060x1100x293



Defro Home Aquapell

moc nominalna:	13,1 kW
zakres mocy:	5,2-15,7 kW
sprawność:	95,1 %
waga:	165 kg
wymiary [mm]:	569x1054x617



Ramki do wkładów powietrznych z szybą prostą

rodzaj ramki	Defro Home Intra XSM	Defro Home Intra SM	Defro Home Intra ME	Defro Home Intra LA	Defro Home Intra SM G	Defro Home Intra ME G	Defro Home Intra LA G	Defro Home Impuls SM	Defro Home Impuls ME	Defro Home Intra SM SLIM	Defro Home Intra ME SLIM	Defro Home Intra SM SLIM G	Defro Home Intra ME SLIM G
ramka M30	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ramka M30 płytka	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ramka M30 głęboka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Ramki do wkładów powietrznych z szybą boczną

rodzaj ramki	Defro Home Impuls SM BL / BP	Defro Home Impuls ME BL / BP	Defro Home Intra SM BL / BP SLIM	Defro Home Intra ME BL / BP SLIM	Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	Defro Home Intra SM BL / BP MINI	Defro Home Intra SM BL / BP	Defro Home Intra ME BL / BP	Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	Defro Home Intra SM BL / BP G	Defro Home Intra ME BL / BP G	Defro Home Intra SM BL / BP Slim	Defro Home Intra ME BL / BP Slim
ramka M30	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ramka M30 płytka	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ramka M30 głęboka	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Ramki do wkładów wodnych

rodzaj ramki	Defro Home Riva SM SHORT	Defro Home Riva ME SHORT	Defro Home Riva LA SHORT	Defro Home Riva SM G SHORT	Defro Home Riva ME G SHORT	Defro Home Riva LA G SHORT	Defro Home Navi SM	Defro Home Navi ME	Defro Home Navi SM G	Defro Home Navi ME G	Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	Defro Home Riva SM BL / BP G SHORT	Defro Home Riva ME BL / BP G SHORT
ramka M30 płytka	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ramka M30 głęboka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ramki do wkładów powietrznych trzyszybowych

rodzaj ramki	Defro Home Intra XSM C	Defro Home Intra SM U G	Defro Home Intra XSM C G	Defro Home Intra SM C	Defro Home Intra SM C G	Defro Home Intra ME C G
M20 głęboka	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wyposażenie dodatkowe wkładów kominkowych

model	Czarny ceramiton	Sitodruk blackline	Klamka po drugiej stronie	Czarna klamka	Klamka - zakup oddzielny	Popielnik	Zaślepka ceramiczna popielnika	Podwójna szyba	Wymowalny uchwyt do gilotyn	Wymowalny uchwyt do gilotyn - zakup oddzielny	kolor (biały / czerwony, złoty, brązowy, szary)
Defro Home Intra XSM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra LA / LA G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra XLA G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL /BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G MINI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	✓
Defro Home Intra XSM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra ME T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra LA T	✓	standard	✓ ²	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	-	-	-
Defro Home Intra SM T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra ME T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra LA T G	✓	standard	-	✓ ²	✓	standard	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	-
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL G / BP G SLIM	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL SLIM G/ BP SLIM G	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls SM	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP G	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls ME BL / BP	✓	✓	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Navi SM / SM G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Navi ME / ME G	✓	standard	✓ ¹	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Portal ME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-
Defro Home Portal ME G	✓	✓	-	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM / SM G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva ME / ME G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva LA / LA G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-

¹ W wersji G nie ma możliwości montażu klamki po drugiej stronie ² Dotyczy jednej strony wkładu, standard - wyposażenie standardowe urządzenia bez dodatkowej dopłaty

model	Czarny ceramiton	Klamka po drugiej stronie	Srebrna klamka	Biały kolor	Czarny kolor	Czerwony kolor	Złoty kolor	Szary kolor	Brązowy kolor	Wykończenie - drewno
Defro Home Orbis / Orbis Top / Orbis Log	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Solum / Solum Top / Solum Log	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Dea / Dea Top / Dea Log	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ceres / Ceres Top	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom	✓	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom Long	✓	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ignis	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Orti	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Oval	✓	-	✓	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Pico	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Viva	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento H	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento F	✓	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Slimpell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell DGP G	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Omnipell	-	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Aquapell	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Airpell	-	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	✓

Akumulacja Thermoblock


model	Ilość sugerowanego zawiesia na tył	Ilość sugerowanego zawiesia na boki	Komplet akumulacyjny ¹	Zawiesia i uchwyty na tył urządzenia	Zawiesia i uchwyty na boki urządzenia
Defro Home Intra XSM	1	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra LA	3	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI	1	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL MINI	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra LA G	3	-	-	✓	-
Defro Home Intra XLA G	4	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI G	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM C	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM C	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra ME T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra LA T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra SM SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM SLIM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM G	2	-	-	✓	-

¹ Komplet akumulacyjny zawiera zawiesia na tył i na boki urządzenia wraz z uchwytami bocznymi i tylnymi.

² Cena dotyczy oddzielnego zakupu. W przypadku zakupu nakładki na czopuch z kominkiem element trzymający thermoblock jest w zamian za czopuch żeliwny. Ilość niezbędnej nasady akumulacyjnej: 1 rząd.

³ Cena nasady akumulacyjnej do wkładu DEFRO HOME Intra XSM oraz do wkładów z serii DEFRO HOME Intra Slim jest ustalana indywidualnie.


Lufty



Minimalne wartości pola czynnego (wlot i wylot)


Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie			
Nazwa wkładu	Moc w kW	Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm ²	Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm ²
Defro Home Intra XSM	8	400	560
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G	10	500	700
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	13	650	910
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	16	800	1120
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP	13	650	910
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G	10	500	700
Defro Home Intra SM BL / BP G	10	500	700
Defro Home Intra ME BL / BP G	13	650	910
Defro Home Intra SM C	10	500	700
Defro Home Intra XSM C G	8	400	560
Defro Home Intra SM C G	10	500	700
Defro Home Intra ME C G	13	650	910
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G	6	300	420
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	8	400	560
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	8	400	560
Defro Home Intra SM BL G SLIM / BP G SLIM	6	300	420
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	8	400	560
Defro Home Impuls SM	8	400	560
Defro Home Impuls ME	10	500	700
Defro Home Impuls SM BL / BP	8	400	560
Defro Home Impuls SM BL / BP G	8	400	560
Defro Home Impuls ME BL / BP	10	500	700
Defro Home Portal ME / ME G	12	600	840

Lufty proste (80 i 120)



Lufty proste - rozmiar 80				wymiary luzu w mm					
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F
DH Luft 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	84	200	60	15	12	80	90
DH Luft 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	210	480	60	15	12	80	90
DH Luft 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	292	650	60	15	12	80	90
DH Luft 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	370	810	60	15	12	80	90
DH Luft 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	442	980	60	15	12	80	90


Lufty proste - rozmiar 120				wymiary luzu w mm					
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F
DH Luft 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	92	200	60	15	12	120	90
DH Luft 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	321	480	60	15	12	120	90
DH Luft 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	322	650	60	15	12	120	90
DH Luft 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	408	810	60	15	12	120	90
DH Luft 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	499	980	60	15	12	120	90



Lufty narożne - rozmiar 80				wymiary luzu w mm						
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/ NL/740x400x90(80)	462	740	60	15	400	90	12	80
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/ NL/740x470x90(80)	496	740	60	15	470	90	12	80
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/ NL/810x540x90(80)	564	810	60	15	540	90	12	80
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/ NL/910x400x90(80)	544	910	60	15	400	90	12	80
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/ NL/980x540x90(80)	646	980	60	15	540	90	12	80

Lufty narożne - rozmiar 120				wymiary luzu w mm						
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/ NL/740x400x90(120)	515	740	60	15	400	90	12	120
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/ NL/740x470x90(120)	556	740	60	15	470	90	12	120
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/ NL/810x540x90(120)	638	810	60	15	540	90	12	120
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/ NL/910x400x90(120)	615	910	60	15	400	90	12	120
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/ NL/980x540x90(120)	737	980	60	15	540	90	12	120

Lufty narożne prawe (80 i 120)



Lufty narożne - rozmiar 80				wymiary luzu w mm						
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/ NP/400x740x90(80)	462	400	90	15	740	60	80	12
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/ NP/400x910x90(80)	544	400	90	15	910	60	80	12
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/ NP/470x740x90(80)	496	470	90	15	740	60	80	12
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/ NP/540x810x90(80)	564	540	90	15	810	60	80	12
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/ NP/540x980x90(80)	646	540	90	15	980	60	80	12

Lufty narożne - rozmiar 120				wymiary luzu w mm						
Nazwa	Rozmiar	Indeks	Pole czynne (cm ²)	A	B	C	D	E	F	G
DH Luft narożny prawy 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/ NP/400x740x90(120)	515	400	90	15	740	60	120	12
DH Luft narożny prawy 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/ NP/400x910x90(120)	615	400	90	15	910	60	120	12
DH Luft narożny prawy 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/ NP/470x740x90(120)	556	470	90	15	740	60	120	12
DH Luft narożny prawy 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/ NP/540x810x90(120)	638	540	90	15	810	60	120	12
DH Luft narożny prawy 540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/ NP/540x980x90(120)	737	540	90	15	980	60	120	12

DEFRO
home

Producent: DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa,
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A,
KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898
tel.: 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl

Aktualne ceny produktów są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów DEFRO lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.defrohome.pl.

Wizualizacje oraz wymiary produktów w katalogu mają charakter poglądowy.

PL 06/2023